

Prima[®]
Damit bauen Profis

MARKIERUNGS SPRAY

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Markierung ist eine Baumarkierfarbe zur schnellen, sauberen und präzisen Markierung und Kennzeichnung von Asphalt, Beton Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde, Stein usw. mit einer anwenderfreundlichen Produktausstattung durch die neuartige, patentierte Einhand-Sicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser.

Produktvorteile und Merkmale:

- Innovative Einhand-Sicherheitskappe mit Sprühauslöser verhindert unbeabsichtigtes Sprühen
- Spezielles Kippventil für genaue Wand- und Bodenmarkierungen
- Hervorragende Haftung auch auf nassen Oberflächen
- Markierungen bleiben bis zu 6 Monaten gut sichtbar
- Hohe Abdeckungsqualität
- Gute Leuchtkraft der fluoreszierenden Farbtöne
- Auch einfach mit Handschuhen aufzutragen
- Saubere, tropffreie Markierung
- Umweltfreundlich und ungefährlich für die Gesundheit
- Selbstreinigendes System, kann durch Sprühen zu 100% entleert werden, keine Entlüftung erforderlich

Technische Daten: Prima Markierung neonblau 500ml/ Art.Nr. 6426078

Farbe	neonblau
Ergiebigkeit	500 ML – 220 m
Griffest	30 min
Staubtrocken	10 min
Durchgetrocknet	24 h
Überlackierbar	24 h
Dampfdruck	8300/20 bar
Flammpunkt	n.a.
Lagerstabilität:	10 Jahre
Inhalt	500 ML

Hersteller:

European Aerosols GmbH, 74855 Haßmersheim
Tel: +49 6266 75 – 0,
E-Mail: info-de@european-aerosols.com

Lieferform:

12 Dosen pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!

Prima[®]
Damit bauen Profis

MARKIERUNGS SPRAY

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktinformation:

Professionelle Baustellenkennzeichnung für Hoch- und Tiefbau, Baustellen und Straßenbau. Kann auch im Tunnelbau und im Bergbau eingesetzt werden. Patentierte Einhand-Sicherheitskappe mit Easy-Touch-Release für verbesserte Funktionalität und erhöhte Sicherheit. Garantierte Kennzeichnung ohne lackierte Finger.

Entsorgung:

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Hinweise zur Benutzung:

- Lesen und beachten Sie vor dem Gebrauch die Warnhinweise auf dem Etikett sorgfältig!
- Schütteln Sie die Dose für ca. 3 Minuten.
- Testspray an einer unsichtbaren Stelle.
- Sprühabstand ca. 5-15 cm.
- Bringen Sie die gewünschte Markierung an.

Weil nur die Guten PRIMA sind!